



CLIP COMFORT

Reinigungsverstärker-Konzentrat mit hochaktivem Geruchsabsorber, neutralem Duft, hervorragender Antistatik und Komfortappretur für die Textilreinigung. Einsatz in Per, KWL und KWL-haltigen Lösemitteln der Textilreinigung.

Eigenschaften

- CLIP COMFORT bewirkt durch seine ausgeprägte Reinigungsleistung hygienische Sauberkeit und umfassenden Schutz vor Vergrauungen bei den gereinigten Textilien.
- Durch die hochaktiven, geruchsabsorbierenden Eigenschaften sorgt CLIP COMFORT für neutralen frischen Duft der gereinigten Kleidung.
- Die Geruchsabsorption in CLIP COMFORT ist so stark ausgeprägt, dass auch intensive Belastungen von Fremdgerüchen wie z. B. durch Rauch und Körperausscheidungen zuverlässig beseitigt werden.
- Dadurch ist CLIP COMFORT auch geeignet zur Behandlung von Oberbekleidung aus Pflegeheimen und zur Aufbereitung von Textilien nach Wasser- und Brandschäden.
- Faserpflegende Appreturen und die zuverlässige Antistatik verringern den Finishaufwand; der Tragekomfort der gereinigten Kleidung wird nachhaltig verbessert.
- CLIP COMFORT vermeidet Flusenablagerungen und Flusenverdichtungen in der Reinigungsmaschine; dadurch kann der Trocknungsprozess optimal ablaufen.
- CLIP COMFORT ist frei von VOC; der Destillationsrückstand bleibt flüssig und pumpfähig.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
Dichte:	0,99 g/ml (20 °C)
pH Wert:	7,0 – 8,0
Viskosität:	50 – 100 mPas (20 °C)
Flammpunkt:	Über 100 °C
Löslichkeit:	Löslich in Perchloroethylen, KWL und KWL-haltigen Lösemitteln der Textilpflege
Kälteverhalten:	Trübungspunkt < 0 °C

Anwendung

Richtkonzentration:

2 – 3 ml CLIP COMFORT je Liter Flotte in Tank und Filter

Nachsatz:

Zweibadverfahren

(1. Bad zur Destillation)

Dosierung in das 2. Bad → 75 ml CLIP COMFORT je 10 kg Maschinenkapazität

Einbadverfahren

50 ml CLIP COMFORT je 10 kg Maschinenkapazität

Vordetachur:

In PER → PRENETT MAX und PRENETT PUR bzw. PRENETT CS

In KWL → PRENETT PUR und PRENETT CS

Bitte die Technischen Merkblätter der genannten Vordetachiermittel beachten.

Hinweis:

Bei nassunechten Färbungen wie sie bei Viskose, Seide, Baumwolle, Leinen, Mikrofasern, Acetat vorkommen können besteht bei der Vordetachur grundsätzlich die Gefahr örtlicher Farbveränderungen bzw. von Farbverlust.

Im Zweifelsfall sollte nicht vordetachiert werden.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist CLIP COMFORT mindestens 24 Monate lagerfähig.

Das Produkt ist nicht frostempfindlich, wird bei niedrigen Temperaturen aber zähflüssig.

Zur einwandfreien Dosierung sollte es vor der Verwendung auf mindestens + 15 °C erwärmt werden.